4. données techniques

classe climatique 3 de: +25 °C / 60% H.R.(UNI EN 23953-2)

Dimensions

Description	U.m.	Click		Click SS	
		Produit classe M1 (-1 °C ÷ +5 °C)			
		1250	1875	1250	1875
Longueur sans joues	mm	1250	1875	1250	1875
Longueur avec joues		1305	1930	1305	1930
Epaisseur unitaire joue		55			
hauteur pliée		1040			
Hauteur avec vitrage		1220		909	
Surface exposition	m²	0,98	1,46	0,98	1,46
Volume refrigéré	dm³	151	227	151	227

Caractéristiques électrique

Description	U.m.	Click		Click SS	
		Produit classe M1 (-1 °C ÷ +5 °C)			
		1250	1875	1250	1875
alimentation electrique	Volt/Hz	230V - 50Hz			
Ventilateurs évaporateur	N°xWatt	2 x 6,5	3 x 6,5	2 x 6,5	3 x 6,5
résistance degivrage	Watt	-	-	210	335
eclairage supérieur (option)	N°xWatt	1 x 28	2 x 30	-	-
Puissance nominale sans compresseur	Watt	13	20	223	355
Puissance nominale avec compresseur		463	690	673	1025
Energie totale consommée	kW/24h	9,31	13,87	9,73	14,54

Puissance compresseur calculée avec une évaporation de -10°C et une température de condensation de +45°C

Caractéristiques frigorifique

Description	U.m.	Click		Click SS	
		produit classe M1 (-1 °C ÷ +5 °C)			
		1250	1875	1250	1875
Refrigerant	type	R404A			
Charge réfrigérant	kg	-	0,800	-	-
Température évaporation	°C	-10			
Dégivrage	type	Par arrêt compresseur		Electrique avec thermostat fin de dégivrage	
Durée de dégivrage	N°xmin	4 x 30			
capillaire	type	-	12/10 x 2750mm	-	-
Compresseur		NEK 6210 GK	NEK 6213 GK	NEK 6210 GK	NEK 6213 GK